

potence

coude équerre avec retour Ø60 acier



→ modèle présenté :

Potence en acier galvanisé Ø 60.

potence

avantages

→ conforme aux règles «PMR»


Ce produit répond à vos contraintes d'implantation en limitant l'encombrement sur les trottoirs, dégageant ainsi les cheminements piétonniers.

caractéristiques

- matériau : acier traité anticorrosion par galvanisation à chaud.
- ensemble mécano-vissé.
- pose préconisée : sur sabot ou pleine fouille.
- nous préciser lors de la commande quel panneau sera posé sur le retour.



coude équerre avec retour Ø 60 : dimensions disponibles



longueur de support (A)	3500					
longueur de bras (B)	700					
longueur de retour (C)	400	500	700	800	900	1000



potence

coude équerre avec retour alu Ø60x5

avantages

→ adaptabilité selon vos contraintes d'implantation

caractéristiques

- matériau : aluminium.
- ensemble mécano-soudé.
- pose préconisée : sur sabot ou pleine fouille.

longueurs disponibles (A)

maxi 240m.daN

2000

2500

3000

3500

longueur maximale du bras en fonction de la surface de panneau (B)

0 à 0,5 m² -> 1,30 m

0,51 à 0,8 m² -> 1m

longueur du retour (C)

en fonction du choix du panneau